

Document Technique d'Application

5 / 13-2339*01 Mod

Modificatif à l'Avis Technique 5 / 13-2339

*Revêtement d'étanchéité
de toitures en monocouche
à base de membrane EPDM
non armée en adhérence
totale par collage à froid*

*EPDM membrane-based
non-reinforced single-layer
roof waterproofing coating,
fully bonded by cold
bonding*

Carlisle Syntec® EPDM collé à froid

Relevant de la norme

NF EN 13956

Titulaire : Carlisle Syntec Incorporated
Avenue des Cèdres 2
B-1640 Rhode Saint Genèse
Tél. : 32 (0)2 732 24 20 Fax : 32 (0)2 733 23 84
E-mail : jm.petit@skynet.be
Internet : www.carlisle-syntec.com

Distributeur : VM Building Solution
Europalaan 73
B-9800 Deinze
Tél. : 32 (0)9 321 99 21 Fax : 32 (0)9 371 97 61
E-mail : info@epdm.eu
Internet : www.epdm.eu

Compte tenu du fait que le procédé n'a pas fait l'objet de modification de nature à mettre en cause l'appréciation dont il a fait l'objet, dans l'attente de l'examen de la demande de révision en cours, la validité de cet Avis est prolongée jusqu'au 31 mai 2019.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2
Le Président*

Groupe Spécialisé n° 5.2

Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage

Publié le 31 mai 2018



Commission chargée de formuler les Avis Techniques et Documents Techniques
d'Application

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs-sur-Marne, FR-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr