

Avis Technique 12 / 09-1567*01 Ext

Extension à l'Avis Technique 12 / 09-1567

Annule et remplace l'Extension à l'Avis Technique 12 / 04-1382

*Système associant un
revêtement de sol résilient
ou textile à une sous-
couche d'interposition*

*System associating a
resilient or textile floor
covering to an under layer*

*System mit einen
schlagfesten oder textile
Bodenbelag und einen
schutzschicht*

Système 805 Helmibase

Titulaire : Société Forbo Adhesives France S.A.S.
56 rue du Général De Gaulle
BP 2717
FR-67250 SURBOURG

Tél. : +33 3 88 05 68 68
Fax : +33 3 88 80 54 14
Internet : www.forbo.com

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 12

Revêtements de sol et produits connexes

Vu pour enregistrement le 24 janvier 2011

Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et Produits Connexes » a examiné, le 17 décembre 2009, la demande présentée par la société Forbo Sarlino, bénéficiaire de l'Avis Technique 12/09-1567 relatif au Système « Sarlibase T.E. » associant les revêtements de sol résilients ou textiles bâtiment à la sous-couche d'interposition Sarlibase T.E., de voir étendre cet Avis Technique au même système distribué par la société Forbo Adhesives sous la dénomination commerciale Système « 805 Helmibase ». Il a formulé sur ce système l'extension commerciale ci-après.

Compte tenu des engagements :

- de la société Forbo Sarlino, de ne fournir à la société Forbo Adhesives, en vue de la commercialisation sous la dénomination Système 805 Helmibase, que le Système Sarlibase T.E. ;
- de la société Forbo Adhesives de ne distribuer, sous la dénomination Système 805 Helmibase, que le Système Sarlibase T.E., fabriqué par la société Forbo Sarlino.

Le Groupe Spécialisé n° 12 formule, concernant le Système 805 Helmibase, le même Avis Technique que celui formulé sous le n° 12/09-1567, aux mêmes conditions et pour la même durée.

Pour le Groupe Spécialisé n° 12
Le Vice-Président
M. BERLEMONT

Document non valide

Dossier Technique

Etabli par le demandeur

Les revêtements de sol associés sont ceux décrits au *paragraphe 2.2* de l'Avis Technique 12/09-1567.

Les paragraphes 4 et 6 du Dossier Technique de l'Avis Technique 12/09-1567 sont modifiés comme suit :

4. Mise en œuvre

4.1 Supports

- 4.21 Supports neufs à base de liants hydrauliques définis à l'article 5.1. de la norme NF DTU 53.2 dont le taux d'humidité est inférieur ou égal à 10 %

Application d'un ragréage

- a) sur support sec les enduits de lissage suivants P3 sont autorisés avec l'emploi d'un primaire d'accrochage associé (ils peuvent être localisés ou généralisés à l'ensemble des surfaces) :

Fabricant	Primaire	Enduit
EUROCOL	049 primaire 655 D	980 Europlan Super Plus

- b) sur support humide jusqu'à 7 % les enduits de lissage suivants sont autorisés sans l'emploi de primaire d'accrochage :

Fabricant	Enduit
EUROCOL	961 HELMIPLAN Plus

4.2 Mise en œuvre de la sous-couche

- 4.21 Fixation de la sous-couche 805 Helmibase sur son support

Nom	Provenance
147 Euromix PU88	EUROCOL

- 4.22 Collage du revêtement de sol résilient sur sous-couche 805 Helmibase (humidité du support $\leq 7\%$)

Nom	Provenance
522 Eurosafe Super Plus	EUROCOL
540 Eurosafe Special	EUROCOL

- 4.23 Collage du revêtement de sol résilient ou textile sur sous couche 805 Helmibase (humidité du support : $7\% < H \leq 10\%$)

Nom	Provenance
147 Euromix PU88	EUROCOL

- 4.25 Collage du revêtement de sol textile sur sous couche 805 Helmibase (humidité du support : $H \leq 7\%$)

Nom	Provenance
522 Eurosafe Super Plus	EUROCOL

6. Assistance Technique

Sur demande, Forbo Adhesives France met à disposition de l'entreprise un technicien susceptible d'intervenir sur un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du procédé.

Forbo Sarlino organise, dans ses centres de Reims, Rennes, Montpellier et Château Renault, des formations à la mise en œuvre de ses revêtements de sol incluant la mise en œuvre de ses revêtements sur sous couche d'interposition pour le personnel des entreprises qui en font la demande.