

Avis Technique 6 / 08-1829*02 Add

Additif à l'Avis Technique 6 / 08-1829

Coffre de volet roulant
Roller shutter box
Rolladenkasten

Coffre PVC

Bloc N – Bloc R

Titulaire : Bubendorff Volet Roulant
41 rue de Lecture
BP 80210
FR-68300 Saint-Louis Cedex

Tél. : 08 25 88 83 00
Fax : 03 89 69 09 10
E-mail : info@bubendorff.com
Internet : www.bubendorff.com

Usine : Bubendorff Volet Roulant
Z.I. du Prélong
FR-71300 Montceau-les-Mines

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 14 septembre 2011



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 19 mai 2011, la demande formulée par la société BUBENDORFF VOLET ROULANT de voir compléter l'Avis Technique 6/08-1829 afin de pouvoir utiliser de nouveaux profilés. Cet avis est complété ou modifié de la façon suivante.

1. Définition succincte

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

2.2 Appréciation sur le procédé

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

La mise en place de l'ensemble coffre + menuiserie doit être réalisée conformément au DTU36.5.

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Cet additif voit l'ajout d'une coulisse faisant fourrure d'épaisseur en aluminium.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
Hubert LAGIER

Conclusions

Appréciation globale

Compte tenu des justifications produites, L'avis technique 6/08-1829 s'applique aux coffres de volet roulant fabriquées avec les nouveaux éléments.

Validité

Celle de l'Avis Technique, soit jusqu'au 31 décembre 2011.

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
Pierre MARTIN

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

2. La gamme

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

3. Matériaux

3.1 Profilés PVC

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

3.2 Profilés métalliques

Coulisses aluminium : réf. AF.

3.3 Profilés pour garniture d'étanchéité

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

3.4 Isolation thermique et phonique

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

3.5 Accessoires

Embout de coulisse : plaquette en silicone

4. Composition

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

5. Éléments

5.1 Coffre

Sans modification à l'Avis Technique 6/08-1829.

5.2 Coulisses

La coulisse AF en aluminium peut faire fourrure d'épaisseur. La fixation se fait par vissage tous les 500 mm. L'étanchéité entre la coulisse et le dormant est réalisée par mastic écrasé au montage.

Une étanchéité en pied de coulisse est assurée par plaquette silicone écrasée de 55 x 25 mm.

Figures du Dossier Technique

Coulisse aluminium AF

Plaquette silicone :
Dimensions nécessaires

